

										
FONKSİYON VE ÖZELLİKLER	212 (Hollis)	EOS (Oceanic)	DELTA 4 (Oceanic)	GT3 (Oceanic)	ALPHA 8 (Oceanic)	ALPHA 8 SPORT (Oceanic)	210 (Hollis)	OCTO SWIV MAG (Oceanic)	SLIMLINE 2 (Oceanic)	AIR XS 2 (Oceanic)
Çalışma tipi	DEMAND	DEMAND	DEMAND	DEMAND	DEMAND	DEMAND	DEMAND	DEMAND	DEMAND	DEMAND
Hava akış ayarı	TOPUZ / PRE-DIVE SWITCH	TOPUZ / PRE-DIVE SWITCH	TOPUZ / PRE-DIVE SWITCH	TOPUZ	-	-	-	-	N/A	N/A
Dengeleme sistemi	PNÖMATİK	PNÖMATİK	MEKANİK	MEKANİK	-	-	-	-	N/A	N/A
Entegre temizleme butonu	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR
Ağırlık	ORTODONTİK	ORTODONTİK	ORTODONTİK	ORTODONTİK	ORTODONTİK	ORTODONTİK	ORTODONTİK	ORTODONTİK	STANDART	ORTODONTİK
Nitroks ile kullanım	%40 A KADAR STANDART	%40 A KADAR STANDART	%40 A KADAR STANDART	%40 A KADAR STANDART	%40 A KADAR STANDART	%40 A KADAR STANDART	%100 E KADAR STANDART	%40 A KADAR STANDART	%40 A KADAR STANDART	%40 A KADAR STANDART
Sağ/Sol taraftan kullanılabilme	YOK	YOK	YOK	YOK	HAYIR	YOK	YOK	VAR	YOK	YOK
360° dönebilme özelliği	VAR	VAR	YOK	YOK	HAYIR	YOK	YOK	VAR	YOK	YOK
Ağırlık (hortumsuz)	190 GRAM	182 GRAM	193 GRAM	165 GRAM	170 GRAM	170 GRAM	170 GRAM	165 GRAM	145 GRAM	224 GRAM
Çap	6.73 CM	6.73 CM	6.78 CM	6.78 CM	7.37 CM	7.37 CM	7.06 CM	7.62 CM	8.64 CM	9.91 CM
Direnç kontrol	DALICI TARAFINDAN AYARLANABİLİR	DALICI TARAFINDAN AYARLANABİLİR	DALICI TARAFINDAN AYARLANABİLİR	DALICI TARAFINDAN AYARLANABİLİR	1.1 CIW	1.1 CIW	1.5 CIW	1.5 CIW	1.5 CIW	1.5 CIW
Hava çekiş fabrika ayarı	0.0-2.5 CIW	0.0-2.5 CIW	0.0-2.5 CIW	0.0-2.5 CIW	1.2-1.4 CIW	1.2-1.4 CIW	1.5 - 2.0 CIW	1.5 - 2.0 CIW	1.5 - 2.0 CIW	1.6-2.2 CIW
Soluma eforu (WOB)	0.86 JOULES	0.80 JOULES	0.90 JOULES	0.98 JOULES	1.23 JOULES	1.43 JOULES	1.23 JOULES	2.17 JOULES	2.76 JOULES	2.86 JOULES
1. kademe konfigürasyonu	DC-1 / DC-2 / DC-3	FDX10	FDX10	CDX5	CDX5	SP5	H-O2	-	-	-
Garanti süresi	2 YIL	2 YIL	2 YIL	2 YIL	2 YIL	2 YIL	2 YIL	2 YIL	2 YIL	2 YIL
Limitli ömür boyu servis antlaşması	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR
30 gün memnuniyet garantisi	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR

						
FONKSİYON VE ÖZELLİKLER	DC-2 (Hollis)	DC-1 (Hollis)	FDX10 (Oceanic)	PX3 (Oceanic)	SP5 (Oceanic)	H-O2 (Hollis)
Valf tipi	DENGELİ DİYAFRAMLI	DENGELİ DİYAFRAMLI	DENGELİ DİYAFRAMLI	DENGELİ PİSTON	DENGESİZ PİSTON	DENGESİZ PİSTON
Metall malzeme	DÖVME MARİNİZE PİRİNÇ	MARİNİZE PİRİNÇ	MARİNİZE PİRİNÇ	MARİNİZE PİRİNÇ	MARİNİZE PİRİNÇ	MARİNİZE PİRİNÇ
Alçak basınç çıkış sayısı	4	4	4	5	4	4
Yüksek basınç çıkış sayısı	2	2	2	2	1	1
Kuru Valf Teknolojisi (DVT)	YOK	YOK	VAR	VAR	İSTEĞE BAĞLI	YOK
Nitroks ile kullanım	%40 A KADAR STANDART	%40 A KADAR STANDART	%40 A KADAR STANDART	%40 STANDART	%40 A KADAR STANDART	% 100 STANDART
DİN bağlantısı	İSTEĞE BAĞLI	İSTEĞE BAĞLI	İSTEĞE BAĞLI	İSTEĞE BAĞLI	İSTEĞE BAĞLI	VAR
Ağırlık	910 GRAM	990 GRAM	794 GRAM	822 GRAM	737 GRAM	1140 GRAM
Ara basınç fabrika ayarı	9.5 - 9.8 BAR	9.5 - 9.8 BAR	9.5 - 9.8 BAR	9.65 - 9.99 BAR	9.65 - 9.99 BAR	9.70 - 10 BAR
Solunabilecek hava alt limiti	0.60 BAR	1.38 BAR	0.62 BAR	0.9 BAR	0.9 BAR	0.89 BAR
Garanti süresi	2 YIL	2 YIL	2 YIL	2 YIL	2 YIL	2 YIL
Limitli ömür boyu servis antlaşması	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR
30 gün memnuniyet garantisi	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR

REGÜLATÖR  
KARŞILAŞTIRMALI TABLOSU  
2009 / 2010 MODEL

DEEP STORE®

www.deepstore.net